

## GTR-704R 透气度仪



### 应用范围

GTR-704R 透气度仪适用于电池隔膜、交换膜、炭纸、纸张、纺织品等材料透气度指标的测定。

### 主要特点

- 一键试验，全自动测试
- 工业 TFT 屏，触摸屏操作
- 零导航深度的扁平化界面 UI，操作更加方便快捷
- 气动夹样
- s/100ml, um/Pa.s 多单位显示
- 微型打印机打印试验报告
- 自动过载保护
- 标准通信接口

### 技术指标

测试范围：10-15000s/100ml（标准配置）

其他量程可选。

分辨率：0.1s/100ml

试样件数：1 件

压力范围：20kPa

压力精度：0.01kPa

测试面积：1.0in<sup>2</sup>。（0.25in<sup>2</sup>, 0.1in<sup>2</sup> 可选）

试样厚度：≤5mm

试验气体：洁净空气（用户自备）

气源压力：0.3MPa-1.0MPa

接口尺寸：Φ6mm

外形尺寸：370mm (L) × 320mm (D) × 220mm (H)

电 源：AC 220V 50Hz

净 重：20 kg

## 执行标准

ISO 5636.5, ASTM D726, TAPPI T460, GB/T 36363-2018

## 产品配置

**标准配置：**主机、测量头（1.0in<sup>2</sup>）、超水过滤器、精密调压阀

**选 购 件：**校准器具

注：产品技术规格如有变更，恕不另行通知，SYSTESTER 思克保留修改权与最终解释权！